

Listino Prezzi 2020

Antincendio
Componenti universali CSA
Sistemi di Rivelazione Incendio

Commercial Building & Residential

Decorrenza:
02 Dicembre 2019

EATON

Powering Business Worldwide

Indice

Componenti e Sistemi Rivelazione Incendio

Componenti per Sistemi Antincendio CSA		
Nuovi Alimentatori serie SPS	pag.3	
Alimentatori 27,6V	pag.3	
Fermi elettromagnetici	pag.3	
Nuovi pannelli di segnalazione di allarme EFSB.....	pag.4	
Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 LX	pag.4	
Diciture per dispositivi serie 5900 LX	pag.4	
Indicatori luminosi	pag.4	
Diciture per indicatori luminosi	pag.5	
Pulsanti manuali.....	pag.6	
Pulsanti manuali di allarme	pag.6	
Sirene EN54-3	pag.6	
Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23	pag.6	
Campane EN54-3	pag.7	
Lampeggiatori EN54-23	pag.7	
Lampeggiatori universali	pag.7	
Ripetitori ottici e ottico-acustici	pag.7	
Contenitori portachiavi e sezionatori	pag.8	
Prodotti Antideflagranti	pag.8	
Ricambi	pag.8	
Sistemi Convenzionali		
Centrali convenzionali	pag.9	
Rivelatori convenzionali	pag.9	
Rivelatori lineari di fumo convenzionali (barriere)	pag.9	
Pulsanti di allarme convenzionali	pag.9	
Sirena da esterno convenzionale	pag.9	
Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx.....	pag.9	
Sistemi Indirizzati		
Centrali indirizzate	pag.10	
Networking e software di supervisione	pag.10	
Rivelatori indirizzati	pag.11	
Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriere)	pag.11	
Pulsanti di allarme indirizzati	pag.11	
Moduli e interfacce In/Out per sistemi indirizzati	pag.12	
Nuovi pannelli di segnalazione di allarme indirizzati serie EFSB - A.....	pag.12	
Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme	pag.12	
Sistemi di rivelazione GAS		
Centrali di rivelazione GAS	pag.13	
Rivelatori gas per luoghi non pericolosi	pag.13	
Rivelatori di gas industriali	pag.13	
Sistemi ad Aspirazione		
Sistemi ad aspirazione	pag.14	
Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione.....	pag.15	
Sistemi di Gestione e Controllo Spegnimento		
Centrali di spegnimento convenzionali	pag.16	
Servizio di assistenza tecnica		pag.16
Condizioni Generali di Vendita		pag.17



Nuovi Alimentatori serie SPS

Alimentatori supplementari di sicurezza 27,5V per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotati di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED. Sono disponibili con correnti di uscita (per il campo) di 1,5A, 2,5A e 4,5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
SPS-2423	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 1,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	331,20	1	1
SPS-2433	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 2,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	386,30	1	1
SPS-2453	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 4,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	434,10	1	1



Alimentatori 27,6V

Alimentatori switching ad alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc. Dotati di protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito. Sono disponibili con correnti di uscita da 1,5A, 2,5A e 5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
82415-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,6V 1,5A NO EN54-4	80,00	1	20
82425-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 2,5 A NO EN54-4	113,10	1	20
82450-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 5 A NO EN54-4	148,60	1	20



Fermi elettromagnetici

Gamma completa di fermi elettromagnetici per porte tagliafuoco disponibili con contenitore plastico o metallico, fissaggio a parete, soffitto e pavimento. Tutti i fermi sono dotati di estraattore a molla che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta. I fermi elettromagnetici Eaton sono certificati secondo la norma EN1155 per l'utilizzo in impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
13050-BSP	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG BIANCO	73,90	1	10
13050-CSA	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG	69,50	1	10
13050-SP	FERMO ELETTR. PLASTICO 50KG STATO PORTA	76,00	1	10
13150-24-D	FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC	75,90	1	10
1330-D	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG	57,00	1	10
1335-CSA	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETTI	56,70	1	10
1340-D	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG.	71,90	1	10
1341-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 45MM BIANCA	14,80	1	1
1343-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 45MM BIANCA	11,10	1	1
1345-CSA	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSETTI	83,80	1	10
1350-CSA	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.	91,10	1	10
1351-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 55MM NERA	15,90	1	1
1353-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 55MM NERA	15,90	1	1
1360-CSA	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG	100,60	1	10
1361-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 60 MM NERA	15,90	1	1
1363-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 60MM NERA	15,90	1	1
1369-CSA	FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG	98,50	1	10
1370-15-D	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 15CM	115,40	1	10
1370-30-D	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM	128,10	1	10
1380-15-D	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 15CM	129,10	1	10
1380-30-D	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 30CM	136,80	1	10
13ST15	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 150MM	23,30	1	1
13ST25	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 250MM	26,30	1	1



Nuovi pannelli di segnalazione di allarme EFSB

I nuovi pannelli di segnalazione serie EFSB sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in due versioni, con segnalazione acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme (VAD), è affidata ad un potente LED inserito in una lente speciale, ed è in grado di coprire un'area di 11m x 11m ad un'altezza di installazione di 3,5m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna con pressione sonora di circa 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. La nuova serie EFSB è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3. Grado di protezione IP21C.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
EFSB-3	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE CON SIRENA EN54-3	117,30	1	10
EFSB-3-23	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE CON SIRENA EN54-3 E LAMPEGGIATORE EN54-23	147,90	1	10
NEXI-FR	CORNICE DI FINITURA PER PANNELLI SERIE EFSB	3,20	1	50
NEXI-RB	SCATOLA INCASSO MURALE PER PANNELLI SERIE EFSB	3,90	1	40

Altre diciture disponibili su richiesta.

Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 LX



I dispositivi di segnalazione serie 5900 LX Wall sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in tre versioni, con segnalazione ottica, acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme è garantita da un efficiente flash luminoso a luce LED in grado di coprire un'area di 8,5 x 8,5m ad un'altezza di installazione di 4,2m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna ad alta potenza con pressione sonora di 88 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. Il grado di protezione IP54 ne garantisce l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e/o polverosi. La serie 5900 LX è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
5945-CSA	LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE LUMINOSA	134,80	1	10
5955-CSA	SIRENA EN54-3 CON INDICAZIONE LUMINOSA	123,50	1	20
5965-CSA	SIRENA EN54-3 E LAMPEG. EN54-23 CON IND.LUMINOSA	166,40	1	10

Altre diciture disponibili su richiesta.



Diciture per dispositivi serie 5900 LX

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSA08584	DICITURA 5955 "ALLARME INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08584-1	DICITURA 5965 "ALLARME INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08584-2	DICITURA 5945 "ALLARME INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08584-3	DICITURA 5955 "FIRE ALARM"	13,90	1	10
CSA08584-4	DICITURA 5965 "FIRE ALARM"	13,90	1	10
CSA08584-5	DICITURA 5945 "FIRE ALARM"	13,90	1	10
CSA08587	DICITURA 5955 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08587-1	DICITURA 5965 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08587-2	DICITURA 5945 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08589	DICITURA 5955 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,90	1	10
CSA08589-1	DICITURA 5965 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,90	1	10
CSA08589-2	DICITURA 5945 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,90	1	10



Indicatori luminosi

Indicatori luminosi a luce LED adatti ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. Forniscono un'informazione del tipo di allarme grazie alla dicitura retroilluminata. Tensione di alimentazione ammessa 12/24 Vcc, luce fissa con tecnologia LED a basso assorbimento.

Gli indicatori luminosi a luce fissa NON rientrano nella categoria dei VAD e pertanto non sostituiscono i dispositivi di segnalazione ottica di allarme negli impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
O-5055-CSA	INDICATORE LUMINOSO A LUCE FISSA LED	112,20	1	20
O-5555-CSA	INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LED	160,80	1	10



Diciture per indicatori luminosi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSA08642	DICITURA SERIE 50XX "EVACUAZIONE - EVACUATION"	13,90	1	10
CSA08643	DICITURA SERIE 50XX "NON ENTRARE - DO NOT ENTER"	13,90	1	10
CSA08645	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE"	13,90	1	10
CSA08646	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE PER GUASTO..."	13,90	1	10
CSA08647	DICITURA SERIE 50XX "AREA PER FUMATORI"	13,90	1	10
CSA08653	DICITURA SERIE 50XX "FIRE - INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08659	DICITURA SERIE 50XX "EVACUARE IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08660	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08660W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08661	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME GAS"	13,90	1	10
CSA08662	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME"	13,90	1	10
CSA08662W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME"	13,90	1	10
CSA08663	DICITURA SERIE 50XX "SPEGNIM. IN CORSO"	13,90	1	10
CSA08664	DICITURA SERIE 50XX "ABBAND. IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08664W	DICITURA SERIE 55XX "ABBAND. IL LOCALE"	13,90	1	10
CSA08665	DICITURA SERIE 50XX "HAZARDOUS AREA"	13,90	1	10
CSA08666	DICITURA SERIE 50XX "EXTINGUISHING..."	13,90	1	10
CSA08667	DICITURA SERIE 50XX "ALARM"	13,90	1	10
CSA08667W	DICITURA SERIE 55XX "ALARM"	13,90	1	10
CSA08668	DICITURA SERIE 50XX "FIRE ALARM"	13,90	1	10
CSA08668W	DICITURA SERIE 55XX "FIRE ALARM"	13,90	1	10
CSA08669	DICITURA SERIE 50XX "DO NOT ENTER"	13,90	1	10
CSA0866A	DICITURA SERIE 50XX "DOOR CLOSING"	13,90	1	10
CSA08670	DICITURA SERIE 50XX "ALARME INCENDIE"	13,90	1	10
CSA08671	DICITURA SERIE 50XX "EVACUA. IMMEDIATE"	13,90	1	10
CSA08671W	DICITURA SERIE 55XX "EVACUA. IMMEDIATE"	13,90	1	10
CSA08672	DICITURA SERIE 50XX "ENTREE INTERDITE"	13,90	1	10
CSA08672W	DICITURA SERIE 55XX "ENTREE INTERDITE"	13,90	1	10
CSA08673	DICITURA SERIE 50XX "EINTRITT VERBOTEN"	13,90	1	10
CSA08674	DICITURA SERIE 50XX "FEUERALARME"	13,90	1	10
CSA08675	DICITURA SERIE 50XX "TIEF. SOFORT ..."	13,90	1	10
CSA08676	DICITURA SERIE 50XX "BETRETEN VERB ..."	13,90	1	10
CSA08677	DICITURA SERIE 50XX "EXTINC. DISPARADA"	13,90	1	10
CSA08677W	DICITURA SERIE 55XX "EXTINC. DISPARADA"	13,90	1	10
CSA08678	DICITURA SERIE 50XX "MONOX. DE CARBONIO"	13,90	1	10
CSA08679	DICITURA SERIE 50XX "GAS DISPARADO"	13,90	1	10
CSA08679W	DICITURA SERIE 55XX "GAS DISPARADO"	13,90	1	10
CSA08682	DICITURA SERIE 50XX "FUEGO"	13,90	1	10
CSA08682W	DICITURA SERIE 55XX "FUEGO"	13,90	1	10
CSA08683	DICITURA SERIE 50XX "FOGO"	13,90	1	10
CSA08683W	DICITURA SERIE 55XX "FOGO"	13,90	1	10
CSA08684	DICITURA SERIE 50XX "INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08684W	DICITURA SERIE 55XX "INCENDIO"	13,90	1	10
CSA08688	DICITURA SERIE 50XX "EXTINCAO ACTUADA"	13,90	1	10
CSA08689	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	13,90	1	10
CSA08689A	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. PELIGROSA"	13,90	1	10
CSA08689AW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. PELIGROSA"	13,90	1	10
CSA08689B	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	13,90	1	10
CSA08689BW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	13,90	1	10
CSA08689W	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	13,90	1	10
CSA08691W	DICITURA SERIE 55XX "PLEASE EVACUATE"	13,90	1	10
CSA08661W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME GAS"	13,90	1	10



Pulsanti manuali

pulsante manuale a rottura vetro con azionamento diretto (la rottura del vetro provoca automaticamente l'attivazione del pulsante).

Il vetro, che si rompe con una semplice pressione, è dotato di una apposita pellicola antinfortunistica con serigrafia universale normalizzata. Per il ripristino del pulsante è necessaria la sostituzione del vetro.

Non sono certificati EN54-11 e pertanto non sono idonei per sistemi di rivelazione fumi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	34,40	1	20
2495-V	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE	34,40	1	20
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI DI RICAMBIO SERIE 2495	22,40	1	10



Pulsanti manuali di allarme

Pulsanti manuali di allarme certificati secondo la norma EN54-11 (serie CXM).

Disponibili con grado di protezione IP54 e IP66, in versione ripristinabile e a rottura vetro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
4930010FUL-0048XC	PULSANTE EN54-11 IP54	32,30	1	30
4990073FULL-0122X	PULSANTE EN54-11 IP66 A ROTTURA	98,40	1	10
4990074FULL-0174X	PULSANTE EN54-11 IP66 RIPRISTINABILE	99,50	1	10
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	1,60	1	1
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	26,30	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	46,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	38,70	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	13,10	1	1



Sirene EN54-3

Ampia gamma di sirene per sistemi di rivelazione incendio caratterizzate da un'elevata potenza sonora e consumi contenuti. L'elettronica interna è ricoperta da resina poliuretanica a garanzia di elevati gradi di protezione e robustezza. Le sirene dispongono di vari toni (il numero cambia a seconda del modello) e regolazione del volume. Le sirene Eaton sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
540501FULL-0389X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA	69,90	1	30
540503FULL-0403X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA	67,90	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	67,20	1	10
587012FULL-0111X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42	67,20	1	30
651004FULL-0009X	SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 ROSSA	192,20	1	10
666058FULL-0098X	SIRENA BIANCA DA SOFFITTO PER RIVELATORI	71,20	1	72
7021111FUL-0003X	SIRENA ROSSA 110 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO DA ESTERNO	307,00	1	1
7021121FUL-0004X	SIRENA ROSSA 120 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO DA ESTERNO	364,20	1	1

Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23

Le sirene con lampeggiatore serie LX sono progettate per indicare uno stato di allarme incendio e permettono di ottenere, in un unico dispositivo, una segnalazione ottica e acustica. Caratterizzate da un design moderno e funzionale, possono essere utilizzate in ambienti interni ed esterni e sono adatte ad una grande varietà di applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m. E' possibile ridurre il volume di copertura a 2,5 x 2,5m per limitare il consumo di corrente a soli 22mA. Le sirene con lampeggiatore serie LX sono certificate secondo la norma EN54-23 e EN54-3.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
8500023FULL-0023X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE ROLP LX WALL IP65	147,10	1	1
8500025FULL-0025X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE ROLP LX WALL IP65	147,10	1	1
8500043FULL-0043X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL	130,20	1	1
8500045FULL-0045X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL	130,20	1	1
8500048FULL-0048X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	152,70	1	1
8500050FULL-0050X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	152,70	1	1



Campane EN54-3

Le campane Eaton progettate per sistemi di rivelazione incendio garantiscono un suono potente con bassi assorbimenti di corrente.

Disponibili in tipologia standard in acciaio smaltato, oppure di tipo elettronico, entrambe sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
506001FULL-6027	CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSSA 24V	78,90	1	10
521601LOGO-1702	CAMPANA DA 6 POLLICI ROSSA 24V	56,70	1	10



Lampeggiatori EN54-23

I lampeggiatori serie Solista LX Wall e Ceiling sono progettati per indicare uno stato di allarme incendio. Sono disponibili in versione da interno ed esterno e adatti ad un'ampia varietà di applicazioni.

Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m per la serie Wall; e un diametro di 7,5m ad una altezza di 3m per la serie Ceiling.

Le serie Solista LX Wall e Ceiling sono certificate secondo la norma EN54-23.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
812007FULL-0108X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA	112,20	1	1
812008FULL-0109X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA IP65	118,90	1	1
812013FULL-0114X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA	112,20	1	1
812005FULL-0107X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65	118,90	1	1
812020FULL-0121X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA	112,20	1	1
812021FULL-0122X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA IP65	118,90	1	1
812022FULL-0123X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA	112,20	1	1
812023FULL-0124X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA IP65	118,90	1	1



Lampeggiatori universali

Lampeggiatori a luce XENO ad elevato grado di protezione disponibili con calotte di colore verde, blu e ambra. Grazie all'elevato range della tensione di alimentazione si adattano a diversi tipologie di impianto.

Non sono adatti per l'utilizzo con impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
531027FULL-0085	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA	69,90	1	10
531027FULL-0151	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA	69,90	1	30
531034FULL-0090	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/BLU	69,90	1	10
531034FULL-0106	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU	69,90	1	30
531035FULL-0091	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCA/VERDE	69,90	1	1
531035FULL-0180	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCA/VERDE	69,90	1	1
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPER	96,30	1	10



Ripetitori ottici e ottico-acustici

Ripetitori ottici e ottico-acustici con tecnologia LED a basso consumo energetico, sono adatti alle più svariate applicazioni di segnalazione: indicazione di anomalie, verifica impianto acceso-spento, indicazione allarme rivelatori di fumo, ecc. con un ampio angolo di visibilità, possono essere programmati con luce fissa o lampeggiante. I modelli BZ sono dotati di buzzer interno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1423-12	RIPET. OTTICO A 3 LED 12V	74,50	1	30
1423-BZ	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V	66,90	1	30
1423-BZ-12	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 12V	66,90	1	30
1423-BZ-I	RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCASSO	64,80	1	30
1423CSA	RIPET. OTTICO A 3 LED 24V	74,50	1	30
600116FUL-0000	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. CON BUZZER	22,10	1	10
NUG30360	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP.	22,10	1	10
O-1490BZG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP. BUZZER	29,40	2	50
O-1490BZR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP. BUZZER	29,40	2	50
O-1490BZV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP. BUZZER	29,40	2	50
O-1490CG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP.	24,90	2	50
O-1490CR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP.	24,90	2	50
O-1490CV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP.	24,90	2	50
O-1490G	RIPET. OTTICO GIALLO A LUCE FISSA	21,70	2	50
O-1490R	RIPET. OTTICO ROSSO A LUCE FISSA	21,70	2	50
O-1490V	RIPET. OTTICO VERDE A LUCE FISSA	21,70	2	50



Contenitori portachiavi e sezionatori

I contenitori portachiavi Eaton sono progettati per custodire e rendere disponibile in casi di emergenza la chiave di azionamento per blocchetti di comando esterni. I sezionatori a chiave hanno svariate applicazioni, ad esempio l'apertura di circuiti d'allarme, blocco di apparecchiature, ecc.

Sono disponibili versioni con accesso tramite serratura o a rottura vetro, anche con martelletto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1492-CSA	CONTENITORE CHIAVE	55,80	1	20
1493-1512	CONTENITORE CHIAVE DOPPIO SCAMBIO	81,30	1	30
1498-SA	TECA PORTACHIAVI	135,40	1	30
2490-CSA	SEZIONATORE A CHIAVE ROSSO	43,50	1	30
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 1493-1512	17,60	1	10



Prodotti Antideflagranti

La famiglia di dispositivi antideflagranti Eaton è composta da pulsanti, sirene e lampeggiatori adatti per installazioni in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva quali industrie petrolchimiche, farmaceutiche, ecc. I prodotti sono tutti certificati ATEX.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1460-A	PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ITA/ENG	239,30	1	1
1460-CSA	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ITA/ENG	217,50	1	1
1460-FR-IN	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO FRA/ENG	215,40	1	1
PX800004	PULSANTE ANTIDEF. PLASTICO A ROTTURA	631,20	1	1
PX801001	SIRENA ELETTRONICA ANTIDEF. IP66 24V	2.912,80	1	1
PX805002	SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX	784,00	1	1
PX818002	LAMPEG. XENO A SICUREZZA INTRINSECA	1.675,30	1	1



Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1460-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1460	1,90	1	1
1461-VR	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI PER PX800004	28,50	1	10
1471-CSA	MARTELLETTO DI RICAMBIO	12,80	1	10
1472-U	VETRO DI RICAMBIO UNIVERSALE	3,60	10	10
1494-CSA	VETRO DI RICAMBIO SERIGRAFATO	3,70	10	10
1498-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1498	11,30	1	10
590014FULL-0059	BASE ALTA ROSSA IP65	7,40	1	1
593002FULL-0017	BASE ALTA BIANCA IP65	7,40	1	1
593005FULL-0027	BASE BASSA ROSSA IP54	7,40	1	1
593006FULL-0118	BASE BASSA BIANCA IP54	7,40	1	1
82415GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 1,5A	177,70	1	1
82425GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 2,5A	204,80	1	1
82450GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 5A	233,10	1	1
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER SERIE 1498	11,20	1	10



Centrali convenzionali

I sistemi convenzionali Eaton Fire rappresentano una soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di impianti di rivelazione incendio medio/piccoli. Le centrali a 2, 4 e 8 zone sono conformi alle normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte a velocizzare l'installazione ed il test di tutto il sistema.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
FX2202CFIT	CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE	322,40	1	1
FX2204CFIT	CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE	478,40	1	1
EFCV8Z-IT	CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE CON BATTERIE INCLUSE	663,00	1	1
BWOB8Z	SCHEDA OPZIONALE 8 RELE' PER CENTRALE CONV. 8 ZONE	86,70	1	1



Rivelatori convenzionali

La gamma di rivelatori convenzionali Eaton Fire comprende rivelatori ottici di fumo, termici e ottico/termici. Tutti i modelli sono dotati di LED di stato visibile da ogni angolazione.

I rivelatori Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CCD100	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CONTUBO	311,10	1	1
CDBB300	BASE PER RIVELATORI CONVENZIONALI	9,40	10	100
EFXN525	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 60°C - ex CFR330	31,20	1	50
EFXN526	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 90°C - ex CHT390	37,50	1	50
CIR301	RIPETITORE OTTICO A LED	12,60	1	50
EFXN524	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 77°C - ex CMT360	34,40	1	50
EFXN533	RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE - ex CPD321	51,60	1	100
EFXN632	RIVELATORE OTTICO/TERMICO CONVENZIONALE - ex CPT341	65,40	1	50
FXN520R	BASE RELÈ PER RIVELATORI CONVENZIONALI	53,20	1	1
NUG30270	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	14,00	1	1
NUG30272	SUPPORTO PER CONTROSOFFITTURE (EX - QF11312-1)	14,00	1	1



Rivelatori lineari di fumo convenzionali (barriere)

I rivelatori lineari di fumo convenzionali sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta. Sono disponibili due versioni, con portate di 50 e 100 m.

Può essere installato un solo rivelatore lineare per ogni zona. I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
MBD100R	RIVELATORE LINEARE PORTATA 100 METRI	1.173,00	1	1
MBD50R	RIVELATORE LINEARE PORTATA 50 METRI	918,00	1	1
MRBFP	KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE	39,40	1	1



Pulsanti di allarme convenzionali

Pulsanti manuali di allarme convenzionali compatibili con le centrali convenzionali Eaton Fire. Disponibili in versione da interno IP42 e da esterno IP67, con elemento in vetro non ripristinabile o con elemento plastico ripristinabile. Sono certificati secondo la norma EN54-11.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CX201	PULSANTE CONVENZIONALE (IP42) (EX 4910010COOP-0310XC)	31,20	1	30
CX203	PULSANTE CONVENZIONALE (IP67) (EX 4914111FUL-0435X)	78,00	1	10
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	1,60	1	10
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	26,30	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	46,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	38,70	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	13,10	1	1



Sirena da esterno convenzionale

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
DOGE-F24	SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA 24VCC	406,00	1	1

Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx

Il sistema è costituito da un elemento trasmittente, uno ricevente e una interfaccia che elabora i segnali. Campo di funzionamento da 5 a 200 m.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
AS-2-100	BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI	1.323,00	1	1
INT8C	INTERFACCIA PER ARDEA	182,00	1	1



Centrali indirizzate

Le centrali indirizzate Eaton Fire offrono prestazioni ai massimi livelli pur garantendo facilità d'installazione e semplicità di utilizzo. Dotate di schermo touchscreen di ampie dimensioni. L'impiego delle più moderne tecnologie costruttive ha permesso l'ottimizzazione dei componenti e degli spazi interni semplificando ulteriormente il cablaggio e la messa in servizio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CF1100IT	CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN	1.757,50	1	1
CF1200IT	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN	2.074,70	1	1
910187FULL-0198	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP CON BATTERIE INCLUSE (EX CF2000GCPD)	1.549,40	1	1
CF30002GIT	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP ESPANDIBILE A4 TOUCHSCREEN	3.338,50	1	1
CF3000PRGIT	PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP	1.014,90	1	1
CF800PROG	PROGRAMMATORE MANUALE PER DISPOSITIVI EATON FIRE	561,00	1	1
CTPR3000	PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE	1.749,30	1	1
DF6000PKIT	KIT STAMPANTE PER CENTRALE CF30002GIT	718,10	1	1
ZPCB2148	SCHEDA 2 LOOP PER CENTRALE CF30002GIT	460,10	1	1
ZPCB2148P2	SCHEDA 2 LOOP PER CENTRALE CF30002GIT SOFTWARE V2	460,10	1	1



Networking e software di supervisione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
DF6000NETKIT	NETWORK CARD PER CENTRALI CF30002GIT	468,20	1	1
DF61NETKIT	SCHEDA DI RETE PER CENTRALI CF1000	453,90	1	1
EC0232	CONVERTITORE LON-RS232	703,80	1	1
EC200	INTERFACCIA BMS	1.181,20	1	1
EC400	INTERFACCIA TCP/IP	4.315,70	1	1
EC540	RIPETITORE LON	2.496,00	1	1
LP800KIT	LOOP TESTER KIT	1.103,70	1	1
USBINT2	CONVERTITORE USB/RS232	293,80	1	1
EF-SITEMONITOR	LICENZA PER SOFTWARE DI GESTIONE PER SISTEMI EATON FIRE INCLUSO MODULO EC0232	1.326,00	1	1
EFGVS1-2	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE 1-2 CENTRALI INCLUSO MODULO EC0232	2.754,00	1	1
EFGVS3-6	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 6 CENTRALI INCLUSO MODULO EC0232	3.672,00	1	1
EFGVS7-10	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 10 CENTRALI INCLUSO MODULO EC0232	4.692,00	1	1
EFGVS11-PLUS	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE OLTRE 10 CENTRALI INCLUSO MODULO EC0232	5.814,00	1	1
EFGVS7-10-TCPIP	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 10 CENTRALI PER CONNESSIONE TCP/IP	4.896,00	1	1
EFGVS11-PLUS-TCPIP	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE OLTRE A 10 CENTRALI PER CONNESSIONE TCP/IP	5.916,00	1	1
EFGVS-DESIGN	LICENZA PER SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MAPPE GRAFICHE NESSUNA CONNESSIONE	1.326,00	1	1
EFGVS-PREMIUMDESGN	LICENZA PER SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MAPPE GRAFICHE PREMIUM INCLUSO MODULO EC0232	6.324,00	1	1



Rivelatori indirizzati

Gamma completa di rivelatori indirizzati progettata specificatamente per operare con i sistemi di rilevazione incendio Eaton Fire. Tutti i rivelatori sono certificati secondo la norma EN54 (parte 7 per i rivelatori di fumo e parte 5 per i rivelatori di calore).

Tutta la gamma è dotata di isolatore incorporato e di LED di segnalazione visibile a 360°.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CAB300	BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI	9,40	10	100
400003FIRE-0003X	RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO - ex CAH330	98,00	1	50
400002FIRE-0002X	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - ex CAP320	100,60	1	100
400004FIRE-0004X	RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRIZZATO - ex CAPT340	117,30	1	50
CCD100	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON TUBO	311,1	1	1
CIR301	RIPETITORE OTTICO A LED	12,60	1	50
MRIAD	RIPETITORE INDIRIZZATO A LED	87,50	1	20
NUG30270	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	14,00	1	1
NUG30272	UPPORTO PER CONTROSOFFITTATURE (EX - QF11312-1)	14,00	1	1



Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriera)

I rivelatori lineari di fumo indirizzati sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta. Sono disponibili due versioni, con portate di 50 e 100 m.

I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
MAB100R	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT	1.224,00	1	1
MAB50R	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT	969,00	1	1
MRBFP	KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE	39,40	1	1



Pulsanti di allarme indirizzati

I pulsanti manuali di allarme indirizzati Eaton Fire sono dotati di LED ad alta visibilità per indicare lo stato di allarme. Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, anch'essi sono dotati di circuito isolatore.

I pulsanti di allarme sono forniti con elemento in vetro non ripristinabile ed elemento in plastica ripristinabile utilizzabile a scelta dall'utente in funzione della tipologia di impianto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CBG370S	PULSANTE INDIRIZZATO DA INTERNO (EX - 4950010MEN-0432X)	83,70	1	50
CBG370WP	CBG370/WP PULSANTE INDIRIZZATO DA ESTERNO (EX - 4950012FUL-0431X)	144,90	1	20
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	1,60	1	10
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	26,30	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	46,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	38,70	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	13,10	1	1



Moduli e interfacce In/Out per sistemi Indirizzati

Ampia gamma di moduli ed interfacce in/out per l'interfacciamento dei sistemi indirizzati Eaton Fire con dispositivi esterni quali rivelatori e pulsanti convenzionali, pannelli di segnalazione, campane, sirene, alimentatori, elettrovalvole, ecc. Le dimensioni ridotte permettono l'installazione diretta all'interno del dispositivo da interfacciare o all'interno di una normale scatola di derivazione.

Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, i moduli sono dotati di autoindirizzamento "self-addressing" e di isolatore integrato. I moduli e le interfacce Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CIO351	MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE'	264,20	1	1
CIO4	SCHEDA RELE' 4 INGRESSI 4 USCITE	663,00	1	1
CIO8	SCHEDA RELE' 8 INGRESSI 8 USCITE	691,60	1	1
CIT420	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA SENZA RELE'	249,90	1	1
CIT420R	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA CON RELE'	311,10	1	1
CMIO353	MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE' A 230V	311,10	1	1
CSC354CPR	DISPOSITIVO DI CONTROLLO E ALIMENTAZIONE SIRENE 4 CANALI	653,90	1	1
CSI350	MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP	175,70	1	1
CZMU352	MODULO PER ZONE CONVENZIONALI	249,90	1	1
MCIM	MCIM MICROMODULO 1 INGRESSO ON/OFF	42,90	1	1
MCOM	MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE'	56,10	1	1
MCOM-R	MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE' PER RESET	62,50	1	1
EFAD07A-05OU00	NUOVO MODULO INDIRIZZATO CON 1 USCITA SUPERVISIONATA	111,20	1	1

Nuovi pannelli di segnalazione di allarme indirizzati serie EFSB - A

I nuovi pannelli di segnalazione indirizzati serie EFSB - A sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio e possono essere collegati direttamente alla linea di rivelazione senza l'ausilio di moduli supplementari. Sono disponibili in due versioni, con segnalazione acustica collegabile direttamente sul loop e combinato ottica/acustica, che necessita di una alimentazione supplementare. La segnalazione ottica di allarme (VAD), è affidata ad un potente LED inserito in una lente speciale, ed è in grado di coprire un'area di 11m x 11m ad un'altezza di installazione di 3,5m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna con pressione sonora di circa 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. La nuova serie EFSB - A è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3. Grado di protezione IP21C.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
EFSB-3-A	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE INDIRIZZATO CON SIRENA EN54-3	203,00	1	10
EFSB-3-23-A	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE INDIRIZZATO CON SIRENA EN54-3 E LAMPEGGIATORE EN54-23	233,60	1	10
NEXI-FR	CORNICE DI FINITURA PER PANNELLI SERIE EFSB	3,20	1	50
NEXI-RB	SCATOLA INCASSO MURALE PER PANNELLI SERIE EFSB	3,90	1	40

Altre diciture disponibili su richiesta.

Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme

I dispositivi ottico acustici indirizzati Eaton Fire sono alimentati direttamente dal loop e non richiedono fonti di alimentazione esterna. Il volume e il tono della sirena sono selezionabili direttamente dalla centrale semplificando ulteriormente le operazioni di messa in servizio dell'impianto.

Il numero massimo di dispositivi collegabili al loop è definito dal carico totale della linea e dalla sua lunghezza, verificare preventivamente con i tecnici Eaton.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
590052COOP-0227	CASC - CONFEZIONE 5 COPERCHI PER CAS380	15,10	1	1
CAS381WP	SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP66 (EX - 654013FULL-0066X)	170,00	1	1
CAS381	SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP42 (EX - 654014FULL-0067X)	10,80	1	1
CAS380	BASE RIVELATORI INDIRIZZATA CON SIRENA (EX - 666027FULL-0065X)	170,00	1	1
CASBB394	CASBB394 - BASE RIVELATORI INDIRIZZATA CON SIRENA E LAMPEGGIATORE VAD	185,00	1	1
CASB393	CASB393 - SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA INTERNO	169,40	1	1
CASB393WP	CASB393WP - SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA ESTERNO IP66	185,70	1	1

Pannello indicatore "Allarme incendio"

I dispositivi ottico acustici indirizzati Eaton Fire possono essere abbinati al pannello indicatore in plexiglass con dicitura "Allarme incendio"



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
EF-PLEXI-ALL	KIT PANNELLO "ALLARME INCENDIO" (solo kit da abbinare a serie CASB)	55,00	1	1



Centrali di rivelazione GAS

Le centrali di rivelazione GAS sono in grado di determinare in modo proporzionale la presenza di GAS infiammabili, tossici e di ossigeno. Le centrali gestiscono vari ingressi, ognuno dei quali è espandibile. E' possibile utilizzare rivelatori diversi per ogni ingresso, sia per tipologia di GAS rilevato sia come soglia di intervento; si possono configurare contemporaneamente sia GAS esplosivi che tossici sulla stessa centrale, con canali di intervento sia in salita che in discesa.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
ST-MTS-S1-B	CENTRALE MULTISCAN++ 230/276V 4A	6.155,00	1	1
ST-MTS-S1	CENTRALE MULTISCAN++ RACK MODELLO BASE	6.155,00	1	1
ST-MTS-S1-32B	CENTRALE MULTISCAN++ MODELLO BASE FINO A 40 RIVELATORI	4.663,00	1	1
STG-IN8S	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 8 INGRESSI	560,00	1	1
STG-OUT16S	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 16 USCITE	560,00	1	1
STG-8REL	SCHEDA A 8 RELE' PER MODULO STG-OUT16S	467,00	1	1
ST-G-BOX	BOX PLASTICO PER ST-G-IN8 + ST-G-OUT16	94,00	1	1
STG-SER	SCHEDA SERIALE PER MULTISCAN ++ S1	224,00	1	1
ST-PL4	CENTRALE RIVELAZIONE GAS A 4 INGRESSI (ESP A 8 INGRESSI)	1.493,00	1	1
ST-PL4-ESP	SCHEDA DI ESPANSIONE 4 INGRESSI PER CENTRALE ST-PL4	747,00	1	1
ST-S3RE	SCHEDA 3 RELE' DA ABBINARE A RIVELATORE	112,00	1	1



Rivelatori gas per luoghi non pericolosi

Rivelatori di GAS professionali per la protezione di aree non classificate (sicure), parcheggi e autorimesse. Forniscono un uscita proporzionale 4-20mA con un'alimentazione di 12/24Vcc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
S1450CO	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4÷20MA	467,00	1	1
S1455ME	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20MA	504,00	1	1
S1455VB	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	504,00	1	1
S2401CO2	RIVELATORE ANIDRIDE CARBONICA 0-5000 PPM 4÷20 MA	1.213,00	1	1



Rivelatori di gas industriali

Rivelatori di GAS professionali di tipo industriale con certificazione ATEX, forniscono un uscita proporzionale 4 - 20mA con un'alimentazione 12-24Vcc.

Permettono la rivelazione di GAS tossici e infiammabili quali: metano, GPL, vapori di benzina, monossido di carbonio e idrogeno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
S2096GP	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE 4÷20 MA	747,00	1	1
S2096ME	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20 MA	747,00	1	1
S2096VB	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	747,00	1	1
S2097GP	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE ANTIDFLAGRANTE	933,00	1	1
S2097H2	RIVELATORE GAS IDROGENO 0-100% LIE ANTIDFLAGRANTE	933,00	1	1
S2097ME	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE ANTIDFLAGRANTE	933,00	1	1
S2130CO	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 0-500PPM 4÷20MA	1.045,00	1	1



Sistemi ad aspirazione ASD

Sistemi di rivelazione incendio ad aspirazione ASD idonei a tutte le applicazioni: dalle soluzioni compatte e semplici per gli ambienti di dimensioni ridotte alle applicazioni più complesse su aree estese.

Permettono di rilevare la presenza di particelle di fumo grazie ad una serie di tubazioni specifiche di lunghezza da 120m a 400m a seconda del modello scelto, che aspirano l'aria dagli ambienti da proteggere convogliandola verso la centrale per l'analisi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
ASD531-CSA	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA (INCLUSO SENSORE SSD31-CSA)	1900,00	1	1
ASD532-CSA	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA (SENZA SENSORE)	2200,00	1	1
ASD535-1-CSA	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA, DISPLAY STANDARD (SENZA SENSORE)	3000,00	1	1
ASD535-2-CSA	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 2 CANALI, 1 ZONA, DISPLAY STANDARD (SENZA SENSORE)	3800,00	1	1
SSD31-CSA	SENSORE DI FUMO PER ASD531-CSA, 0.02 - 10%/m (main alarm threshold)	750,00	1	1
SSD532-3-CSA	SENSORE DI FUMO PER ASD532-CSA, 0.02 - 10%/m (main alarm threshold)	700,00	1	1
SSD535-3-CSA	SENSORE DI FUMO PER ASD535-X-CSA, 0.02% Obs./m (main alm thresh.)	980,00	1	1
RIM35-CSA	MODULO RELE' PER ASD535-X-CSA	360,00	1	1
RIM36-CSA	MODULO RELE' PER ASD531-CSA/ASD532-CSA	390,00	1	1
MCM35-CSA	MODULO PER MERMORY CARD (COMPRESA) PER ASD535-X-CSA	810,00	1	1
ULM-DP-CSA	DONGLE PER SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE (SENZA LICENZA)	175,00	1	1
ULM-DP 5-CSA	DONGLE PER SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE (SENZA LICENZA) 10 PEZZI	560,00	1	1
ULM-DP 10-CSA	DONGLE PER SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE (SENZA LICENZA) 10 PEZZI	860,00	1	1
LICASD-CSA	LICENZA DI PROGRAMMAZIONE ASD BASE	175,00	1	1
LICASD-PROG-CSA	LICENZA DI PROGRAMMAZIONE COMPLETA (IN COMBINAZIONE CON LICASD-CSA)	175,00	1	1



Accessori per sistemi di aspirazione ASD

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CLIP20PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 2 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP25PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 2.5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP30PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 3 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP35PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 3.5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP40PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 4 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP45PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 4.5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP50PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP55PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 5.5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP60PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 6 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP65PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 6.5 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIP70PA-CSA	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 7 mm, PA (10 PZ.)	77,00	1	1
CLIPREVP-CSA	CLIP ROSSA SENZA FORO PER MANUTENZIONI (10 PZ.)	77,00	1	1
SPM20ABS-SET-CSA	BLOCCO CAPILLARE COMPLETO, M20, Ø 36 mm GRIGIO, ABS	150,00	1	1
FBX25PC-CSA	FILTRO ANTIPOLVERE EXTRA-LARGE, Ø 25 mm, PC	450,00	1	1
FILTER-MAT-X-CSA	FILTRO PER FBX25PC-CSA	55,00	1	1
DFU911-CSA	FILTRO ANTIPOLVERE	330,00	1	1
RFC911-CSA	FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA	100,00	1	1
RFC911VE20-CSA	FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA (20 PZ.)	1650,00	1	1
WRB25ABS-CSA	FILTRO ACQUA/UMIDITA', Ø 25 mm, ABS/PC	980,00	1	1
MV25ABS-CSA	VALVOLA A TRE VIE, Ø 25 mm, ABS	490,00	1	1
FH25PVC-CSA	TUBO FLESSIBILE GRIGIO, Ø 25 mm, PVC, PER 1 MT	20,00	1	1



Sistemi ad aspirazione PICO e ILS

Sistemi di rivelazione incendio ad aspirazione con tecnologia LASER. Permettono di rilevare la presenza di particelle di fumo grazie ad una serie di tubazioni specifiche che aspirano l'aria dagli ambienti da proteggere convogliandola verso la centrale per l'analisi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
PICO	SISTEMA LASER 1 ZONA 2 CANALI	6.854,40	1	1
ILS-1	SISTEMA DI ASPIRAZIONE 1 ZONA 1 CANALE	3.002,90	1	1
ILS-2	SISTEMA DI ASPIRAZIONE 1 ZONA 2 CANALI	4.272,80	1	1



Accessori per sistemi di aspirazione PICO e ILS

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSMIGNONSX	CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO ESTERNO	39,80	1	1
FT-FIL	FILTRO INTERNO PER UNITÀ LASD e PICO	11,30	1	1
VSP-005	FILTRO INTERNO PER UNITA' XCC-010 E XCC-011	408,00	1	1
FIL-VSP-850-R	FILTRO ANTIPOLVERE/UMIDITA' CERTIFICATO EN54-20	459,00	1	1
VSP-855-4	RICAMBIO PER FILTRO VSP-850R (4 PZ.)	224,40	1	1



Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
AAB-LBS010	ETICHETTE PER FORI - NASTRO DA 100	51,00	1	1
AA-C25R	TAPPO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO	2,90	1	1
AA-E25-45R	GOMITO ROSSO 45° IN ABS, 25MM DIAMETRO	5,00	1	1
AA-E25-90R	GOMITO ROSSO 90° IN ABS, 25MM DIAMETRO	12,50	1	1
AA-P25R	TUBO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO, (BARRE 3MT - PREZZO AL MT)	8,00	1	1
AA-ABSC	COLLANTE PER PVC IN BARATTOLO DA 500 ML	51,80	1	1
AA-SU25R	MANICOTTO ROSSO IN ABS, 25MM	2,60	1	1
AA-TEE25R	DERIVAZIONE A T IN ABS, 25MM DIAMETRO	6,60	1	1
AA-TPTD25R	STAFFA ROSSA SUPPORTO PER TUBO 25MM	1,90	1	1
AA-UF25/10TFS	BLOCCO CAPILLARE COMPLETO	53,50	1	1

Sistemi di Gestione e Controllo Spegnimento



Centrali di spegnimento convenzionali

Le centrali sono provviste di 3 linee indipendenti di rilevazione, lo spegnimento può essere attivato dalla combinazione delle zone: a singolo, doppio e triplo consenso. C'è la possibilità di impostare il ritardo di intervento fino a 60 secondi e una durata fino a 5 minuti a passi di 5 secondi.

Le centrali di spegnimento Eaton Cooper Fire Systems sono dotate di un ampio display LCD che semplifica le operazioni di programmazione e in caso di incendio visualizza il timer con il tempo rimanente prima dello spegnimento, riportandolo opportunamente sui pannelli sinottici collegati ad esse.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CF300X	CENTRALE GESTIONE SPEGNIMENTO	1.349,50	1	1
CF300X-10LSU-MS-M	PANNELLO SINOTTICO 10 INDICAZIONI	515,10	1	1
CF300X-6LSU-MS	PANNELLO SINOTTICO 6 INDICAZIONI	424,40	1	1
S588	SIGMA XT ANCILLARY PCB	470,30	1	1

Servizio di assistenza tecnica



Servizio di assistenza tecnica

Supporto di un tecnico specializzato EATON, all'installatore, per gli interventi di start up degli impianti, o per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi.

- Gli interventi verranno realizzati esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Non sono previsti interventi nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi
- Non sono previsti interventi notturni o in orari al di fuori di quelli descritti in precedenza

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
SAT-FIRE-100	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 100 DISP. A/R 200KM	1.011,00	1	1
SAT-FIRE-250	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 250 DISP. A/R 200KM	1.390,00	1	1
SAT-FIRE-512	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 512 DISP. A/R 200KM	1.896,00	1	1

Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine di acquisto salvo deroghe scritte. Il conferimento dell'ordine scritto di acquisto comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Il Fornitore si riserva di apportare alle dimensioni e alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, dandone preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi al Fornitore e/o del Fabbricante e/o i rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A., trasporto e altri accessori.

Minimo d'Ordine

Si accettano ordini di acquisto con un imponibile minimo di Euro 300,00. Ordini per importi inferiori saranno accettati con l'aggravio sull'imponibile di un contributo amministrativo pari al 10% con un minimo di Euro 10,00.

Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura stabilita dalla Legge ai sensi dell'art. 5 Dlgs 9/12/2002 n. 231. Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà la facoltà al Fornitore di sospendere la garanzia e le consegne dei prodotti.

Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

Consegna

I termini di consegna contrattuali del Fornitore (stabiliti in 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine) sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore; in nessun caso potranno essere poste a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo di consegna.

Nel caso in cui non si riesca ad evadere l'ordine nei termini previsti il Fornitore comunicherà al Cliente i nuovi termini di consegna. Le consegne possono essere frazionate.

Spedizioni

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia scelto dal fornitore o la Resa sia franco destino. Nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 500,00 al netto di I.V.A., o per spedizioni URGENTI, il costo del trasporto sarà addebitato all'Acquirente.

Reclami

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, vizi o difetti devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato. Eventuali restituzioni di merci da parte dell'Acquirente, potranno avvenire solamente previa autorizzazione scritta del Fornitore.

Garanzia

Il fornitore garantisce i propri prodotti per 26 mesi (se non diversamente specificato) dalla data di consegna o spedizione contro difetti riconosciuti di fabbricazione. Le batterie degli apparecchi di emergenza autonomi sono garantite per 48 mesi contro difetti di fabbricazione.

Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio del Fornitore.

La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impegno previste.

I prodotti resi per riparazione dovranno essere spediti a Cooper CSA srl Via San Bovio, 3 20090 Segrate (MI), in porto franco.

Responsabilità verso terzi

L'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente comporta l'assunzione delle responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Milano.

Agenzie Commerciali

L'elenco delle Agenzie Commerciali Cooper CSA è disponibile sul sito internet www.coopercsa.it

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.

Cooper CSA S.r.l.
Via San Bovio, 3
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.95950.1
Fax 02.95950.400
info.coopercsa@eaton.com

www.eaton.com
www.coopercsa.it
www.eaton.it



Powering Business Worldwide